



### ■技术参数SPECIFICATIONS

#### ■适用线规 (Applicable wires) :

Solid wire 硬导线 0.5-4mm<sup>2</sup>  
Fine wire 软导线 0.5-2.5mm<sup>2</sup>

■温度范围 (Temperature range) : -40°C+105°C

■额定电压 (Voltage rating) : 400V

■额定电流 (Current rating) : 32A

■接触电阻 (Contact resistance)  $\leq 0.015 \Omega$

■绝缘电阻( Insulation resistance ) :  $\geq 1000M\Omega$

#### ■材料 ( Material) :

壳体 ( Plastic parts ) : 聚碳酸PC UL94V 2

(O)手柄(LEVER):PA

联络件(Conductor material) : 紫铜 ( copper)

弹簧片(Clip) : 不锈钢301(Stainless steel 301)

有版权且机密  
该工程图中的信息是<>  
的独有资产。如未经<>  
的许可, 进行任何部分或全部复制应  
完全 禁止。

		尺寸使用毫米 公差: 分数± 角度: 机器± 折弯± 双位小数 ± 三位小数 ±		名称	日期	
		材料	绘制			
			检查			
			工程师批准			
			制造批准			
		数量	验检			
			评论:			
下一个装配体 用在				大小	工程名称	修订
应用		不调整工程图比例		A4	LT-623	
			比例:1:1	重量: 8.71		图纸 1 (共1)