

DC 電源轉接頭，可適用於 HP、DELL、IBM、SONY、ACER、BENQ、三星、東芝、富士通、聯想、華碩、LG 等幾乎市場上所有常見的筆記型電腦。轉接頭的母頭是 ;<=><@@

接頭規格

★	7.9*0.8mm中心針	★	6.0*1.4mm中心針	★	5.5*2.1mm	★	5.0*2.1mm
★	7.4*0.6mm中心針	★	6.3*3.0mm	★	5.5*2.1mm音叉	★	5.0*2.5mm
★	DELL 三孔	★	5.5*2.5mm	★	5.5*1.5mm		
★	5.5*1.9mm	★	5.5*2.5mm音叉	★	5.5*1.7mm音叉		

DC 電源轉接頭，可適用於 HP、DELL、IBM、SONY、ACER、BENQ、三星、東芝、富士通、聯想、華碩、LG 等幾乎市場上所有常見的筆記型電腦。轉接頭的母頭是 ;<=><@@

接頭規格

★	7.9*0.8mm中心針	★	6.0*1.4mm中心針	★	5.5*2.1mm	★	5.0*2.1mm
★	7.4*0.6mm中心針	★	6.3*3.0mm	★	5.5*2.1mm音叉	★	5.0*2.5mm
★	DELL 三孔	★	5.5*2.5mm	★	5.5*1.5mm		
★	5.5*1.9mm	★	5.5*2.5mm音叉	★	5.5*1.7mm音叉		

DC 電源轉接頭，可適用於 HP、DELL、IBM、SONY、ACER、BENQ、三星、東芝、富士通、聯想、華碩、LG 等幾乎市場上所有常見的筆記型電腦。轉接頭的母頭是 ;<=><@@

接頭規格

★	7.9*0.8mm中心針	★	6.0*1.4mm中心針	★	5.5*2.1mm	★	5.0*2.1mm
★	7.4*0.6mm中心針	★	6.3*3.0mm	★	5.5*2.1mm音叉	★	5.0*2.5mm
★	DELL 三孔	★	5.5*2.5mm	★	5.5*1.5mm		
★	5.5*1.9mm	★	5.5*2.5mm音叉	★	5.5*1.7mm音叉		

DC 電源轉接頭，可適用於 HP、DELL、IBM、SONY、ACER、BENQ、三星、東芝、富士通、聯想、華碩、LG 等幾乎市場上所有常見的筆記型電腦。轉接頭的母頭是 ;<=><@@

接頭規格

★	7.9*0.8mm中心針	★	6.0*1.4mm中心針	★	5.5*2.1mm	★	5.0*2.1mm
★	7.4*0.6mm中心針	★	6.3*3.0mm	★	5.5*2.1mm音叉	★	5.0*2.5mm
★	DELL 三孔	★	5.5*2.5mm	★	5.5*1.5mm		
★	5.5*1.9mm	★	5.5*2.5mm音叉	★	5.5*1.7mm音叉		