

DC 電源轉接頭，可適用於 HP、DELL、IBM、SONY、ACER、BENQ、三星、東芝、富士通、聯想、華碩、LG 等幾乎市場上所有常見的筆記型電腦。轉接頭的母頭是 5.5*2.1 mm

接頭規格

★	5.5*2.1mm 音叉	★	4.0*1.7mm音叉	★	3.5mm單音	★	3.5*1.1mm
★	5.5*2.5mm	★	3.5*1.35mm	★	2.5mm單音	★	2.0*0.5mm
★	5.0*1.1mm中心針	★	4.8*1.7mm	★	2.5*0.7mm		
★	4.8*1.7mm音叉	★	3.0*1.1mm	★	2.35*0.8mm		

DC 電源轉接頭，可適用於 HP、DELL、IBM、SONY、ACER、BENQ、三星、東芝、富士通、聯想、華碩、LG 等幾乎市場上所有常見的筆記型電腦。轉接頭的母頭是 5.5*2.1 mm

接頭規格

★	5.5*2.1mm 音叉	★	4.0*1.7mm音叉	★	3.5mm單音	★	3.5*1.1mm
★	5.5*2.5mm	★	3.5*1.35mm	★	2.5mm單音	★	2.0*0.5mm
★	5.0*1.1mm中心針	★	4.8*1.7mm	★	2.5*0.7mm		
★	4.8*1.7mm音叉	★	3.0*1.1mm	★	2.35*0.8mm		

DC 電源轉接頭，可適用於 HP、DELL、IBM、SONY、ACER、BENQ、三星、東芝、富士通、聯想、華碩、LG 等幾乎市場上所有常見的筆記型電腦。轉接頭的母頭是 5.5*2.1 mm

接頭規格

★	5.5*2.1mm 音叉	★	4.0*1.7mm音叉	★	3.5mm單音	★	3.5*1.1mm
★	5.5*2.5mm	★	3.5*1.35mm	★	2.5mm單音	★	2.0*0.5mm
★	5.0*1.1mm中心針	★	4.8*1.7mm	★	2.5*0.7mm		
★	4.8*1.7mm音叉	★	3.0*1.1mm	★	2.35*0.8mm		

DC 電源轉接頭，可適用於 HP、DELL、IBM、SONY、ACER、BENQ、三星、東芝、富士通、聯想、華碩、LG 等幾乎市場上所有常見的筆記型電腦。轉接頭的母頭是 5.5*2.1 mm

接頭規格

★	5.5*2.1mm 音叉	★	4.0*1.7mm音叉	★	3.5mm單音	★	3.5*1.1mm
★	5.5*2.5mm	★	3.5*1.35mm	★	2.5mm單音	★	2.0*0.5mm
★	5.0*1.1mm中心針	★	4.8*1.7mm	★	2.5*0.7mm		
★	4.8*1.7mm音叉	★	3.0*1.1mm	★	2.35*0.8mm		