

智慧型多功能交直流鉤錶

HA-9280A

自動功能判別、大字幕雙顯

特 色

- 3,5/6 位背光液晶顯示,最大值 5999
- 全自動判別電壓、電阻、電流等測量模式
- AC True RMS 真有效值測量
- 交直流電流測量:0.8A ~ 600A
- 電流解析度:0.01A (AC/DC)
- 鉤部最大開口 : 30mm
- NCV 非接觸交流電壓感應測量
- 自動關機、讀值鎖定功能
- 電池電力不足警示
- 尺寸 : 217H × 77W × 38.5D / mm
- 多種功能 : AC/DC 電壓、AC/DC 電流、電阻、
電容、頻率、溫度、二極體、導通蜂鳴、
地線/火線測量、NCV 非接觸驗電功能



一般規格

功 能	檔 位	解析度	精 確 度
直流電壓 DCV	6V/60V/600V	0.001V	±(0.5%+5dgts)
交流電壓 ACV	6V/60V/600V (40Hz ~ 1000Hz)	0.001V	±(1.0%+5dgts)
直流電流 DCA	60A/600A	0.01A	±(3.0%+10dgts)
交流電流 ACA	60A/600A (40Hz ~ 1000Hz)	0.01A	±(3.0%+10dgts)
電 阻 Ω	600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ	0.1Ω	±(1.0%+3dgts)
電 容 F	6n/60n/600n/6u/60u/600u/6m/60mF	0.001nF	±(2.5%+20dgts)
頻 率 Hz	10Hz~10MHz	0.001Hz	±(1.0%+2dgts)
溫 度 °C	-50°C~1000°C / -58°F~2372°F	1°C/1°F	±(2.0%+1°C/2°F)
二 極 體	測試電流=1mA 開路電壓約 2.8V	0.001V	±(3.0%+2dgts)
導 通 蜂 鳴	< 50Ω ±20Ω 響聲	0.1Ω	
非接觸電壓測量 NCV	AC100V ~ AC600V (50Hz ~ 400Hz)	LED	