

TB系列 固定式端子台

產品型號	TB-1503	TB-1504	TB-1506	TB-1512	TB-2503	TB-2504	TB-2506	TB-2512	TB 系列 固定式端子台 產品照片	
電氣規格										
額定電壓 [V]	600				600					
額定電流 [A]	15				25					
適用導線規格 [mm ²]	2.0 mm ²				6.0 mm ²					
適用導線規格 [AWG]	AWG 14				AWG 10					
材料										
絕緣塑膠材料	PC				PC					
顏色	黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等...)				黑 (白, 藍, 紅, 棕, 灰, 等等...)					
防火耐燃等級	UL94V-2 (UL94V-0)				UL94V-2 (UL94V-0)					
工作溫度 [oC]	-400C~+1100C (Max: +2200C)				-400C~+1100C (Max: +2200C)					
金屬導體	黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠, 可指定紅銅鍍錫)				黃銅鍍鎳 (若有特殊需求且數量足夠, 可指定紅銅鍍錫)					
規格 / 尺寸										
總長度 L [mm]	46.5	55.5	73.5	128.5	50.5	61.5	82.5	147		
參考長度 L1 [mm]	36.5	45.5	63.5	118	40	51	72	136		
跨距 A [mm]	7				8					
節距 B [mm]	9				10.5					
寬度 W [mm]	22				28					
高度 H [mm]	17.5				19					
螺絲 C (鐵, 鍍鋅)	M3				M4					
額定扭力矩 [N-m]	0.5				1.2					
額定扭力矩 [in-lb]	4.4				10.6					
電極P數 (電路數)	3	4	6	12	3	4	6	12		